

CRVOTOX IMPREGNACIJA

Tehnička informacija

NAMJENA: Impregnacijski premaz na bazi vode za preventivnu zaštitu drva od gljivica, plavila, termita i insekata. Namijenjen je profesionalnoj i općoj uporabi na svim vrstama drvenih konstrukcija koje se nalaze na otvorenom i izvan dodira s tlom i/ili vodenom površinom. Drvena površina tretirana Crvotox impregnacijom naknadno mora biti obojena lazurnom za drvo ili premazom za zaštitu od vanjskih utjecaja.

SVOJSTVA: Proizvod sadrži 3-jodo-2 propinil butilkarbamat, propikonazol i cipermetrin glavne aktivne tvari zadužene za zaštitu drva od bioloških štetočina kao što su gljivice i insekti.

ODOBRENJA: KLASA: UP/I-543-04/18-12/22; UR. BROJ: 534-07-1-1-4/4-15-3

TEHNIČKA SVOJSTVA:

Agregatno stanje:	tekućina
Boja:	krem bijela
Relativna gustoća (pri 20°C):	1,00
pH:	8,0 – 8,5
Vrijeme sušenja (pri 23°C i relativnoj vlažnosti zraka 60 %):	do otpornosti na prašinu = 1-2 h potpuno suho (za nanošenje sljedećeg premaza) = približno 24 h
Temperatura primjene:	+5°C do +15°C
Relativna vlažnost zraka prilikom primjene:	≤ 80 %
Omjer razrjeđivanja:	ne razrjeđuje se
Prosječna potrošnja proizvoda (ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge):	200 ml/m ²

POSTUPAK :**PRIPREMA PODLOGE:**

Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, ne smrzuta, bez masnih mrlja i prašine. Ostatke starih premaza, oplatnih ulja, masti i nečistoća prije upotrebe potrebno je obavezno ukloniti kako bi drvo što bolje upilo sredstvo. Uzeti u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti produljuju vrijeme sušenja podloge.

PRIPREMA PROIZVODA:

Proizvod je gotov za primjenu, ne smije se razrjeđivati. Prije upotrebe samo ga dobro promiješati.

NANOŠENJE PROIZVODA:

Nanositi se premazivanjem valjkom ili četkom te umakanjem ili natapanjem drva tako da se drvo zaštiti sa svih strana. Tijekom primjene tlo prekriti plastičnim pokrovom kako bi se eventualno razlivena tekućina mogla lako sakupiti. Nanošenje prskanjem nije preporučljivo jer prilikom prskanja kapi sredstva mogu se udahnuti ili mogu doći u kontakt s okolišem. Prskanje je dozvoljeno samo u odgovarajućim, za to namijenjenim prostorijama i uz korištenje prikladnih zaštitnih sredstava i opreme. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom i deterdžentom. Za vrijeme primjene temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5°C i viša od +15°C, a relativna vlažnost mora biti manja od 80%. Izbjegavati premazivanje na jakom suncu ili kad postoji rizik od pojave kiše. Zaštiti od mraza i kiše dok se premaz potpuno ne osuši.

SUŠENJE:

Vrijeme sušenja do ponovnog rukovanja i ponovne primjene je približno 24 sata (na temperaturi od 23°C i relativnoj vlažnosti od 60%). Obavezno nakon sušenja tretirane površine dodatno zaštititi površinskim premazima koji su otporni na vremenske uvjete.

POTROŠNJA:

Potrošnja ovisi o upojnosti drva. Za optimalnu zaštitu potrebno je 200 ml/m².

OGRANIČENJA:

Ne premazivati drvo koje može doći u izravni kontakt s hranom i hranom za životinje. Također, ne koristiti za zaštitu drva u zatvorenim prostorima gdje se zadržavate dulje vrijeme, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata i sl.) i u vlažnim prostorima u kojima se ljudi ne zadržavaju (npr. podrum). Ne smije se primjenjivati na mjestima na kojima proizvod tijekom primjene može doći u kontakt s površinskim vodama (npr. most preko jezera).

SKLADIŠTENJE:

Skladištiti u skladu s lokalnim propisima, u čvrsto zatvorenom, originalnom spremniku zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla i niskih temperatura. **Proizvod se ne smije smrznuti.**

PAKIRANJE:

750 ml, 5 l

ROK VALJANOSTI:

Propisno uskladišten proizvod, originalno zapakiran, stabilan je 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

SIGURNOST PRI RADU:

Prilikom rada koristiti uobičajena sredstva zaštite (zaštitne naočale, rukavice, zaštitnu odjeću, zaštitu za dišne puteve) i osigurati dobru ventilaciju za vrijeme sušenja i nanošenja.

OKOLIŠ:

Ostatke od proizvoda ostaviti za daljnju upotrebu ili predati ovlaštenim pravnim osobama za sakupljanje opasnog otpada, nikako ne ispuštati u kanalizaciju ili izlijevati na zemlju. Ispraznjenu ambalažu ne zbrinjavati s komunalnim otpadom već odložiti u poseban otpad. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom i postupanju s onečišćenom ambalažom nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

NAPOMENA:

Proizvod se smije primjenjivati samo prema uputama i samo u dopuštenom području primjene. Zloupotreba i neispravno rukovanje proizvodom mogu biti štetni za ljudsko zdravlje i okoliš. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutnim saznanjima o sastavnim dijelovima proizvoda.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM UPOTREBOM PROIZVODA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA.