

DRACO® PRIMO 510

POLIURETANSKI JEDNOKOMPONENTNI PRAJMER

Opis proizvoda

DRACO® PRIMO 510 je jednokomponentni prajmer niske viskoznosti koji umrežava s vlagom iz zraka. Proizveden je kako bi poboljšao vezu poliuretana (suhe tvari) s poroznim podlogama. DRACO® PRIMO 510 je izvrstan izbor za zaštitu metala od korozije.

Prednosti

- Jednokomponentan.
- Lako se nanosi.
- Čvrsto se povezuje s podlogom.
- Odlično pokriva podlogu.
- Elastičan.
- Bez otapala.

Područje primjene

- Kao prajmer za porozne podloge kao što je porozni beton, žbuka i drvo.
- Kao zaštita metala od korozije.

Priprema podloge

- Očistite podlogu upotrebom vodenog mlaza ako je moguće. Uklonite ulje, masnoće i slične kontaminante. Cementno mlijeko, labave čestice, premaz za oplata, premaz za vezivanje betona i sl., trebaju biti uklonjeni.

Način primjene

- Izmiješajte prajmer DRACO® PRIMO 510 u originalnom pakiranju i ravnomjerno nanesite valjkom, četkom ili kistom na čistu, suhu i čvrstu podlogu.
- Pri kraju umrežavanja dok je proizvod još ljepljiv na dodir (zavisno o temperaturi i vlažnosti zraka) nanesite glavne slojeve DRACO® GARD sustava.
- Preporučujemo nošenje rukavica.

Fizičke i tehničke karakteristike

ZNAČAJKA	SVOJSTVO	METODA
Viskoznost (BROOKFIELD):	110 cP	ASTM D2196-86 pri 25°C
Gustoća pri 20°C:	0,98 g/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217
Flash point:	28°C	ASTM D93 (zatvorena posuda)
Vrijeme sušenja na dodir pri 25°C i 55% relativne vlažnosti zraka:	4 – 6 sati	-

Potrošnja:

- Maksimalna potrošnja: 150 g/m².

Trajnost i skladištenje

- DRACO® PRIMO 510 se može držati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju na temperaturama od 5°C - 25°C na suhom mjestu.
- Kada otvorite kantu, nastojte materijal odmah upotrijebiti.

Upozorenja

- DRACO® PRIMO 510 je zapaljiva tekućina koja može nadražiti kožu, oči i dišni sustav.
- Upotrebljavati samo na otvorenom ili dobro ventiliranom prostoru.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Ne koristi se na nezdravim podlogama.
- Ne nanosi se u debelom sloju.

Pakiranja

- Kante od 1,0 kg i 5,0 kg.
-