

DRACO® SHIELD 600

TERMO PREMAZ PROTIV POJAVE KONDENZACIJE I NASTANKA GLJIVICA I PLIJESNI

Opis proizvoda

DRACO® SHIELD 600 je premaz na bazi lateksa sa specifičnim mineralnim punilima, bijele boje, koji zahvaljujući izolacijskim karakteristikama održava površinu toplijom te eliminira hladne mostove. Razlika u temperaturi površine tretirane DRACO® SHIELD-om 600 je 5°C viša u odnosu na uobičajene boje. Sprječavanjem stvaranja kondenzata eliminirana je pojava plijesni.

Prednosti

- Jednostavan za nanošenje.
- Potpuno i cjenovno pristupačno rješenje.
- Higijensko poboljšanje uvjeta stanovanja.
- Proizvod može biti apliciran na stabilnu postojeću boju.
- Može se dodavati bilo koji pigment.
- Proizvod je moguće obojati bojom na bazi vode.
- Fizička, a ne kemijska zaštita.

Područje primjene

- Za bojanje hladnih površina koje izazivaju kondenzaciju i širenje plijesni.
- Za bojanje stupova, AB zidova, neizoliranih zidova.
- Protiv hladnih mostova.

Priprema podloge

- Tretirajte podlogu sredstvom DRACO® CLEAN 600 (slijedite tehnički list proizvoda). Mehanički, špatulom i brusnim papirom, odstranite mrtve gljivice, plijesni i alge. Podloga mora biti zdrava, bez napuhnutih ili otpalih dijelova boje, bez tragova osoljavanja i bez organskog materijala.

Način primjene

- Proizvod može biti apliciran na postojeću boju. Razrijedite proizvod s 10 – 15% vode i nanosite ga četkom ili valjkom potpuno prekrivajući površinu. Kad je prvi sloj suh, nanosite drugi sloj. Ukoliko je pojava plijesni i hladnih mostova izrazita, nanosite i treći sloj.

Fizičke i tehničke karakteristike	ZNAČAJKA	SVOJSTVO
	Izgled:	Bijela kremasta tekućina
	Razlika temperature na betonu:	+5°C
	Gustoća:	0,92 g/cm ³
	Viskoznost:	11 392 mPas
	Suha tvar:	49 %
	Paropropusnost:	Klasa I, Sd < 5 m

Potrošnja:

- 1. ruka – 0,1 kg/m²
- 2. ruka – 0,07 kg/m²

Trajnost i skladištenje

- DRACO® SHIELD 600 skladištite na mračnom i suhom mjestu. Ne skladištite na temperaturama ispod 5°C i iznad 35°C.
- U originalnom pakiranju i pravilno skladišten na pokrivenom i suhom mjestu, proizvod čuva svoje karakteristike 12 mjeseci.

Upozorenja

- Odmah nakon završetka radova alat očistite čistom vodom.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

Ograničenja

- Temperatura podloge mora biti između +5°C i +35°C.
- Ne nanosite DRACO® SHIELD 600 kada pada kiša i pri iznimno vrućem vremenu.

Pakiranja

- Kanta od 1,0 l i 5,0 l.
-