

PINE



I feel funkcija

Regulira temperaturu umjesto daljinskog upravljača



Turbo hlađenje

Omogućava da u najkraćem vremenu uživate u hladnom zraku u svakom kutu prostorije



Hladna plazma

Eliminira bakterije i neugodne mirise i povećava zasićenost zraka ionima kisika

PINE je uređaj kompaktnog dizajna s nevidljivim zaslonom u načinu rada mirovanja i integriranim WiFi modulom, savršeno će se uklopiti u svaki stambeni i poslovni ambijent.

Ovaj učinkoviti uređaj energetske razreda A++ koristi kao rashladno sredstvo ekološki freon R32 i usklađen je s ERP regulativom. Izuzetno stabilan, štedljiv i pouzdan uređaj, sa svim funkcijama G10 tehnologije, osigurava stabilnost i pouzdanost pri radu na temperaturama: grijanje (-15°C), hlađenje (-15°C / +43°C), pružajući maksimalnu udobnost i uštedu novca

G10
INVERTER

R32

WIFI

Glavne karakteristike



- Samodijagnostika**
- Kompaktan dizajn**
- Intelligentno odmrzavanje**
- Hlađenje (+43°C)**
- Turbo funkcija**
- Funkcija memorije**
- Hladna plazma**
- 4 brzine ventilatora**
- Auto-restart**
- I feel funkcija**
- Noćni način rada**
- Visoka energetska učinkovitost**
- Timer**
- Intelligentno predgijavanje**
- Grijanje (-15°C)**
- WiFi funkcija**

Model		PINE 09K	PINE 12K	PINE 18K
KARAKTERISTIKE UREĐAJA				
Kapacitet (W)	Hlađenje	od 500 do 3250 (2500) W	od 900 do 3600 (3200) W	od 1000 do 5300 (4600) W
	Grijanje	od 500 do 3500 (2800) W	od 900 do 4000 (3400) W	od 1000 do 5650 (5200) W
Kapacitet na grijanju (W)	na -7 °C	2520	3060	4680
	na -15 °C	2100	2550	3900
SEER		6,5	6,10	6,4
SCOP		4,00 (srednja) 5,10 (topla)	4,00 (srednja) 5,10 (topla)	4,00 (srednja) 5,10 (topla)
Energetska učinkovitost	Hlađenje	A++	A++	A++
	Grijanje	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)	A+ (srednja zona) A+++ (topla zona)
Opseg radne temperature	Hlađenje	od 18°C do + 43°C	od -15°C do + 43°C	od -15°C do + 43°C
	Grijanje	od -15°C do + 24°C	od -15°C do + 24°C	od -15°C do + 24°C
UNUTARNJA JEDINICA				
Protok zraka (ml/h)		500 / 420 / 390 / 300	590 / 480 / 410 / 280	850 / 800 / 700 / 600
Buka (zvučni tlak) (dB)A		25 / 32 / 36 / 39	24 / 33 / 37 / 41	34 / 38 / 42 / 44
Odvlaživanje L/h		0,8	1,4	1,8
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		713 × 270 × 195	790 × 275 × 200	970 × 300 × 224
Dimenzije pakiranja (Š × V × D) (mm)		760 × 334 × 259	850 × 339 × 262	1038 × 380 × 305
Masa (neto / bruto) (kg)		8 / 9,5	9,0 / 11	13,5 / 16,5
VANJSKA JEDINICA				
Buka (zvučni tlak) (dB)A		51	51	55
Količina freona R32 kg		0,5	0,55	0,75
Dimenzije jedinice (Š × V × D) (mm)		732 × 550 × 330	732 × 550 × 330	732 × 550 × 330
Dimenzije pakiranja (Š × V × D) (mm)		789 × 600 × 373	789 × 600 × 373	791 × 590 × 373
Razmak između nosača vanjske jedinice (mm)		455	455	455
Masa (neto / bruto) (kg)		25 / 27,5	25 / 27,5	26,5 / 29
CIJEVNA INSTALACIJA				
Cijevni priključci	Plinska faza	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Tekuća faza	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
Max dužina / visina cijevne instalacije (m)		15 / 10	15 / 10	25 / 10
Min dužina cijevne instalacije (m)		3	3	3
Dopuna freonom cijevne instalacije poslije 5m po 1m (gr)		16	16	16
ELEKTRIČNA INSTALACIJA				
Napajanje na vanjskoj jedinici		1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Ulazna snaga (W)	Hlađenje	od 150 do 1300 (720) W	od 220 do 1300 (991) W	od 420 do 1800 (1355) W
	Grijanje	od 140 do 1500 (750)W	od 220 do 1500 (916)W	od 420 do 1900 (1340)W
Jakost struje (A)	Hlađenje	3,2 A	4,4 A	5,9 A
	Grijanje	3,2 A	4,0 A	5,8 A
Tip kabela za napajanje (mm.)		3 × 1.5	3 × 1.5	3 × 1.5
Kabel međuveze (mm²)		4 × 1.5	4 × 1.5	4 × 1.5