


Tehnička uputa**GAŠENO VAPNO**100:0-10
Vapno : voda

2-3 sloja



2-3 sloja



2-3 sloja

Sušenja na 20°C
24 sata

Namjena proizvoda: GAŠENO VAPNO je namijenjeno za obradu svih vrsta zidova i stropova u interijerima, skladištima, podrumima, stajama kao i za premazivanje debela vočki.

Karakteristike:

- Ekološki proizvod
- Vrlo dobra paropropusnost

Tehničke karakteristike:

Boja: bijela; Izgled: mat; Gustoća: 1,20-1,30 g/cm³

Način upotrebe: Podloga na koju se nanosi GAŠENO VAPNO treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća. Neravnine obraditi GLET MASOM za unutarnje radove, a površine zaražene s plijesni potrebno je prethodno očistiti ODSTRANJIVAČEM PLIJESNI. GAŠENO VAPNO prije upotrebe dobro promiješati. Kao temeljni premaz pri prvom premazivanju obavezno upotrijebiti GAŠENO VAPNO razrijeđeno s 25-40% vode. Prilikom obnavljajućeg premazivanja, po potrebi se može razrijediti vodom do 10%. Nanosi se valjkom, četkom ili špricanjem u 2-3 sloja u razmaku od 24 sata, ovisno o temperaturi i vlazi zraka. Optimalna temperatura upotrebe je od +5°C do +25°C, a relativna vlažnost zraka <80%. Nakon upotrebe alat je potrebno oprati vodom.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 24 sata.

Potrošnja: 4-5 m²/l za dva sloja, ovisno o upojnosti podloge i načinu nanošenja.

HOS kategorija i granična vrijednost: A(c), 40 g/l; ne sadrži HOS.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: Neograničen.