

## Ispuna za spojeve NIDA Profesional

- ✓ savršeno spajanje
- ✓ produženo vrijeme vezivanja
- ✓ izvrsno prijanjanje na površinu



### Opis:

**NIDA Profesional** je bijeli mineralni prah na bazi gipsa, pomiješan s visokokvalitetnim mineralnim dodacima i aditivima, kako bi se osiguralo bolje prijanjanje i plastičnost. Kada se pomiješa s vodom, dobiva se homogena masa s produljenim vremenom vezivanja i vrhunske obradivosti.

### Svojstva:

Sastav	gips, mineralni spojevi, aditivi	
Veličina čestice	< 200 µm	
Utrošak vode	4 - 4,5 litara/5 kg proizvoda	
Prijanjanje	minimalno 0,30 N/mm <sup>2</sup>	
Vrijeme vezivanja	80 minuta	
Klasa vatrootpornosti	A1	
Valjanost	12 mjeseci	
Radna temperatura prostora	najmanje 5°C - najviše 35°C	
Specifična potrošnja	250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
Pakiranje	vreća 5 kg 208 vreća/paleta vreća 25 kg 48 vreća/paleta	
SAP šifra	vreća 5 kg	91389
	vreća 25 kg	91391

### Područja primjene:

**NIDA Profesional** se koristi za zapunjavanje i završnu obradu spojeva između gipskartonskih ploča. Ovaj materijal se nanosi u kombinaciji mikroperforirane papirne trake za prostore s niskom vlagom ili u kombinaciji trake sa staklenim vlakanim za područja s protupožarnim zahtjevima ili s povišenom vlagom. Zbog produženog vremena vezivanja, savršeno je rješenje za primjenu na srednjim i većim gradilištima.



ispuna spojeva



nanošenje  
mase



upotreba trake  
na spojevima



uklanjanje  
viška materijala i  
zračnih džepova



nanošenje drugog  
sloja materijala



nanošenje  
završnog sloja

## Postupak:

Površina nanošenja mora biti suha, bez prašine i mrlja od ulja. Gipskartonske ploče moraju biti učvršćene na montažne profile.

## Priprema

**NIDA Profesional** dodaje se u unaprijed pripremljenu posudu s vodom. Ostavite materijal u posudi oko 3 minute kako biste omogućili hidrataciju, zatim ručno miješajte kako bi materijal dobio željenu konzistenciju za upotrebu.

## Spajanje gipskartonskih ploča

- ✓ nanosite ručno koristeći gleter, najprije nanoseći prvi sloj materijala na spojeve, pažljivo pritišćući materijal
- ✓ koristeći špahtlu, pritisnite liniju spoja između ploča kako biste omogućili prodiranje mase u spoj i spriječili pojavu zračnog džepa
- ✓ na ovaj način se sprječava "povlačenje" materijala u spoj nakon stvrdnjavanja i sušenja
- ✓ nanosite traku pritišćući špahtlom i uklonite zračne džepove i višak mase iz spojeva
- ✓ nakon sušenja nanosite drugi sloj materijala prekrivajući traku i razlike u ravnini
- ✓ uklonite višak materijala, a zatim nanosite završni sloj
- ✓ kako biste dobili završni sloj visoke kvalitete, koristite **NIDA Readymix Profesional**

## Mjere zaštite:

Prilikom primjene nosite odgovarajuću sigurnosnu opremu, zaštitne naočale i masku za prašinu. Za dužu upotrebu nosite rukavice. Podignite vreću savijajući koljena i držeći leđa ravnima. Izbjegavajte prašenje okoliša. Ne odlažite proizvod u kanalizacijski sustav. Može se odlagati s biorazgradivim kućanskim otpadom.

## Uvjeti skladištenja:

Vreće se drže na drvenim paletama, natkrivenim, suhim i zaštićenim mjestima.

U slučaju djelomične upotrebe pažljivo zatvorite vreću kako bi se mogla ponovno koristiti.



3B-SR EN 13963:2005/AC:2007  
Ispuna za spojeve gipskartonskih ploča, ručna primjena s kratkim vremenom nanošenja

Klasa vatrootpornosti: A1  
Čvrstoća na savijanje: PND

Etex Building Performance S.A.  
Br. 106 Drumul Leordeni Street,  
district 4, Bukurešt, Rumunjska  
Telefon: (+4) 021 334 96 08/ 09  
Fax (+4) 021 404 39 95/ 96/ 97  
[www.siniat.ro](http://www.siniat.ro)  
Tvornica Aghiresu  
Aghiresu br. 281 Fabrici,  
županija Cluj